



X5000

6X4



RDW

CERTIFICADO DE IMPACTO Y DESTRUCCIÓN E4 DE REGULACIÓN EUROPEA R29



SHACMAN
MORCLOS

SHACMAN X5000 6x4 DIESEL Transmisión automatizada

Peso		
Dimensiones	Masa total en vacío (kg)	8,920
	GCW (kg)	75,500
Motor	Longitud máx. (mm)	7,100
	Ancho máximo (mm)	2,550
	Altura máxima (mm)	4,200
	Distancia entre ejes (mm)	4,075
	Centro de ejes a fin de chasis (mm)	1,500
Transmisión	Marca	CUMMINS
	Modelo	ISZ480 51
	Salida nominal (Hp)	480
	Torque (Lbs-Pie)/rpm	1,750/1,100~1,300
	Velocidad nominal (r/min)	1,900
	Desplazamiento (L)	13
	Emisión	Euro-V
Relaciones	R —	FL —
	<ul style="list-style-type: none"> ① 13.15 ① 13.75 ③ 9.40 ⑤ 6.49 ⑦ 4.46 ② 10.91 ② 11.40 ④ 7.80 ⑥ 5.38 ⑧ 3.70 	<ul style="list-style-type: none"> FH ⑨ 3.08 ⑪ 2.11 ⑬ 1.46 ⑮ 1.00 ⑩ 2.56 ⑫ 1.75 ⑭ 1.21 ⑯ 0.83
Tipo	Automatizada AMT	
Relaciones	R —	FL —
	<ul style="list-style-type: none"> ① 13.00 ① 14.13 ③ 9.77 ⑤ 6.69 ⑦ 4.52 ② 10.77 ② 11.70 ④ 8.09 ⑥ 5.54 ⑧ 3.74 	<ul style="list-style-type: none"> FH ⑨ 3.13 ⑪ 2.16 ⑬ 1.48 ⑮ 1.00 ⑩ 2.59 ⑫ 1.79 ⑭ 1.22 ⑯ 0.83
Retardador hidráulico	Marca	④ Fast Gear
Embrague	Modelo	④ FHB400
	Torque (Lbs-Pie)	④ 2,950
Sistema de frenos	Marca (solo en transmisión manual)	EATON FULLER
	Diámetro	16.9"
Ejes	Torque (Lbs-Pie)	④ 2,685
	Tipo	④ Frenos ventilados de discos delanteros y traseros ABS WABCO de 6 canales con ATC Control Automático de Tracción y ARC Sistema Antivolcadura De aire comprimido de doble circuito Freno de resorte de potencia que actúa sobre la rueda trasera JACOB
	Freno de servicio	
	Freno de estacionamiento	
Llantas	Freno auxiliar	
	Marca	HANDE-MAN
Material de rines	Eje frontal	④ 16,600 Lbs
	Eje trasero	④ 57,300 Lbs
	Relación	Ejes motrices de reducción sencilla con bloqueo diferencial sin reductores de cubo 3.08 / 3.36 / 3.70 / 4.11 / 4.63
	Marca	④ 11R22.5 Michelin
	Cantidad	10 + 1 Refacción
	Material de rines	11 Aluminio

Sistema eléctrico	Tipo	24 V (Con conector de alimentación del remolque a 12 V)
Tanque de combustible	Batería	180 Ah, libre de mantenimiento
	Capacidad Diesel	Total 1,000 Lts (700+300)
Sistema de dirección	Material	Aluminio
	Capacidad Urea	Total 45 Lts
Chasis	Tipo	④ Hidráulica asistida
Suspensión	Tipo	Triple acorazado
	Suspensión delantera	Muelles semielípticos
Cabinas	Suspensión trasera	Neumática de 8 bolsas de aire con ECAS
		④ Neumática NO reactiva
Modelo	SHACMAN X5000, Techo alto alargado	
Equipamiento	<ul style="list-style-type: none"> -Cabinas con techo y alerón de aire lateral ④ -Unidad de A/C eléctrica independiente ④ -Espejos retrovisores eléctricos y con calefactor -Barra estabilizadora del camión ④ -Techo alto con litera ④ -Cierre central eléctrico ④ -Vidrios y seguros eléctricos ④ -Asientos de conductor y copiloto con suspensión neumática -Defensa delantera de fibra de vidrio ④ -Radio con formato MP3 -Luces diurnas delanteras LED ④ -Volante multifunción y de posiciones ④ -Pantalla LED multifunción -Sistema de control de crucero ④ -Conectores rápidos VOSS ④ -Sistema de Bluetooth y manos libres ④ -Sensor de proximidad y alcance ④ -Sistema de cámara 360° 	
Sistema de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> -Sistema de monitoreo de conducción por fatiga -Sistema de regulación de deslizamiento por aceleración (ASR) -Sistema de advertencia de cambio de carril 	
Quinta rueda	④ JOST serie 50 tipo deslizable	
Otros	<ul style="list-style-type: none"> -Sistema Shacman de Telemetría celular para monitoreo de vehículo 24/7 -Detector de acercamiento frontal -Luz de alarma LED x 2 -Válvulas WABCO -Depósitos de aire de aluminio -Alarma de reversa -Loderas abatibles traseras -Extintor de 2 kg 	



SHACMAN
MORCLOS

CONTACTO



SHACMAN
MORELOS

✉ alexlazcano@shacmanmorelos.com
🌐 www.shacmanmorelos.com
☎ 7778307672
📍 C. 13 Este, Civac, 62500 Jiutepec, Mor.

Síguenos   

